

**WOBIS****W&W**

P.P.U.H. WOBIS  
41-803 Zabrze  
ul. Bytomska 135

**FH 7220 S / FH 7220 SE****Dane Techniczne**

Moc maksymalna	6,7 kVA 3~
Moc znamionowa	6,5 kVA 3~
Moc jednofazowa	3,5 kW 1~
Napięcie znamionowe	400 / 230 V 50 Hz
Prąd znamionowy	9,6 A 3~ / 15,2 A 1~
Prąd spawania	220 A w cyklu 35 %
Moc akustyczna Lwa	97 dB(A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	775x565x595 mm
Masa	92 kg

**Prądnicą**

Typ	Synchroniczna, szczotkowa
Stopień ochrony	IP 23
Rodzaj regulacji napięcia	kondensatory

**Silnik**

Typ	HONDA GX 390
Moc	13,0 KM przy 3000 obr./min
Ilość cylindrów	1
Pojemność	390 ccm
Pojemność zbiornika paliwa	6,5 l
Rodzaj paliwa	etylina 95/98
Zużycie paliwa	2,7 l/h przy ¾ obciążenia
Czas pracy bez tankowania	2,4 h
Olej silnikowy	SAW 10W-30
Ilość oleju w misce olejowej	1,3 l
Rozruch	Ręczny / Elektryczny

**Wyposażenie Standardowe**

Wyłącznik przy braku oleju
1 gniazdo 1~16 A
1 gniazdo 3~16 A
Ochrona termiczna generatora
Spawarka 220 A w cyklu 35 %

**Zastosowanie**

Agregat z modułem spawalniczym to dwa urządzenia w jednym. Możemy nim zasilać elektronarzędzia, oświetlenie oraz inne urządzenia nie wymagające stabilizacji prądu, a także używać go przy spawaniu elementów.

**Dodatkowe Wyposażenie****Zestaw uziemiający****Wąż do spalin****Wyłącznik nadprądowy****Zestaw transportowy****Licznik motogodzin****Akumulator rozruchowy  
12 V 18 Ah dla wersji  
z rozruchem****Zdalnie sterowanie modułu  
spawalniczego****Przewody spawalnicze 300A**

**Telefon :**  
032 275 32 26  
032 274 63 95  
032 274 63 96

**Dział handlowy**  
wew. 14  
wew. 15  
wew. 21

**e-mail :**  
wobis@wobis.pl  
sprzedaz@wobis.pl  
[damian@wobis.pl](mailto:damian@wobis.pl)

**Fax. :**  
032 274 63 94

**Dział serwisu**  
wew. 22

**www.wobis.pl**

