

WOBIS**W&W**

P.P.U.H. WOBIS
41-803 Zabrze
ul. Bytomska 135

EX 7**Dane Techniczne**

Moc maksymalna	0,7 W 1~
Moc znamionowa	0,6 W 1~
Napięcie znamionowe	230 V 50 Hz
Prąd znamionowy	2,8,0 A 1~
Moc akustyczna Lwa	83 dB(A)
Wymiary dł. x szer. x wys.	450x240x380 mm
Masa	12 kg

Prądnicą

Typ	Synchroniczna, szczotkowa
Stopień ochrony	IP 23
Rodzaj regulacji napięcia	Cyklokonwerter

Silnik

Typ	HONDA, GXH 50 4-suw
Moc	2,5 KM przy 3000 obr./min
Ilość cylindrów	1
Pojemność	50 ccm
Pojemność zbiornika paliwa	2,3 l
Rodzaj paliwa	etylina 95/98
Zużycie paliwa	0,51 l/h przy ¾ obciążenia
Czas pracy bez tankowania	4,5 - 8 h
Olej silnikowy	10 W-30
Ilość oleju w misce olejowej	0,25 l
Rozruch	Ręczny

Wyposażenie Standartowe

Wyłącznik przy braku oleju
1 gniazdo 1~16 A
Ochrona termiczna generatora
Elektroniczny układ stabilizacji napięcia AVR

Zastosowanie

Agregat posiada **zaawansowany** układ stabilizacji napięcia AVR dlatego może zasilać zarówno urządzenia nie wymagające stabilizacji napięcia, jak i bardzo wrażliwe na skoki napięcia urządzenia z układami elektronicznymi np. komputery, UPS, elektronika domowa. Dodatkowo model ten jest agregatem **wyciszonym**, dzięki temu ma dużo mniejszą emisję hałasu – idealny do domków czy kempingów

Dodatkowe Wyposażenie**Zestaw uziemiający****Wąż do spalin****Licznik motogodzin****Przewód do podłączenia dwóch agregatów****Przewód do ładowania akumulatora****Telefon :**

032 275 32 26
032 274 63 95
032 274 63 96

Dział handlowy

wew. 14
wew. 15
wew. 21

e-mail :

wobis@wobis.pl
sprzedaz@wobis.pl
damian@wobis.pl

Fax. :

032 274 63 94

Dział serwisu

wew. 22

www.wobis.pl

