

Małe superpakiety:

Cechy wyposażenia:

Ergonomiczny uchwyt dla prowadzenia myjki

Bęben z 15 metrowym węzłem wysokociśnieniowym w oplocie stalowym

Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem

Iniektor środka czyszczącego

Manometr ze stali nierdzewnej

Kieszonka dla pistoletu z bezpiecznym rozłączaniem

- Zintegrowany zespół jezdny
- Kabel przyłączeniowy o dł. 5 m
- Zaczepy do nawinięcia kabla przyłączeniowego
- Zintegrowany bęben na wąż (1150 T)
- Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem
- Lanca Dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej
- Lanca natryskowa Vario - jest z bezstopniowo ustawianą strugą od okrągłej do płaskiej, jak również wysoko- i niskociśnieniową
- Wysokociśnieniowy wąż z oplocem stalowym
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia i ilości środka myjącego
- Mosiężna głowica pompy
- Nurniki pompy pokryte warstwą ceramiki
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- System zwrotnego odprowadzenia przecieków
- Kieszonka dla pistoletu i lancy natryskowej
- Iniektor środka czyszczącego z filtrem, 0,8 m

Ręczna korbka

Głowica pompy ze specjalnego mosiądzu w celu zwiększenia żywotności

Bezstopniowa regulacja ciśnienia

Zaczepy do nawinięcia kabla przyłączeniowego

Wyłącznik wraz z zabezpieczeniem silnika

Kieszonka dla lancy oraz Dirtkiller

Koła umożliwiające jazdę po schodach i nierównym podłożu



Dane techniczne

Kränzle 1150 T

Kränzle 1150

Kränzle Silent 120

Kränzle 7/120

Kränzle 10/120

Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo	10 - 130 bar	10 - 130 bar	10 - 120 bar	10 - 120 bar	10 - 120 bar
Wielkość dyszy	25045	25045	2003	2003	20045
Wielkość dyszy (Dirtkiller)	045	045	030	030	045
Dozwolone nadciśnienie	150 bar	150 bar	135 bar	135 bar	135 bar
Wydajność wody	10 l/min (2.800 obr/min)	10 l/min (2.800 obr/min)	7 l/min (1.400 obr/min)	7 l/min (1.400 obr/min)	10 l/min (2.800 obr/min)
Dopływ ciepłej wody	maks. 60 °C	maks. 60 °C	maks. 60 °C	maks. 60 °C	maks. 60 °C
Wysokość zasysania	1 m	1 m	1,5 m	1,5 m	1 m
Bęben na wąż	tak	nie	nie	nie	nie
Wysokociśnieniowy wąż z oplocem stalowym	15 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Dirtkiller	tak	--	nie	--	--
Iniektor środka czyszczącego	tak	tak	Wyposażenie specjalne	Wyposażenie specjalne	Wyposażenie specjalne
Elektryczna moc przyłączowa	230 V ~, 12,0 A, 50 Hz	230 V ~, 12,0 A, 50 Hz	230 V ~, 7,5 A, 50 Hz	230 V ~, 7,5 A, 50 Hz	230 V ~, 11,0 A, 50 Hz
Moc przyłączowa: pobór	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 1,6 kW	P 1 - 1,6 kW	P 1 - 2,5 kW
Moc przyłączowa: zwrot	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 1,0 kW	P 2 - 1,0 kW	P 2 - 1,8 kW
Masa	26 kg	22 kg	25 kg	18,5 kg	18,5 kg
Rozmiary (S x W x G w mm)	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330
Kod zamówienia z Dirtkiller	41.210 1	41.211 1		41.720 1	41.721 1
Kod zamówienia bez Dirtkiller		41.211	41.220	41.720	41.721