

Nowe odsysacze mokre i suche Ventos 20 E/L, Ventos 30 E/L:

Kränzle®

Cechy wyposażenia:

- Ergonomiczna rączka do przenoszenia i jazdy
- Element filtracyjny z włókniny poliestrowej, dający się wymyć
- Wąż ssący o długości 3,5 m
- Elektroniczny układ rozbiegowy
- Przyrządowe gniazdo wtykowe z opóźnieniem rozruchu i opóźnieniem wyłączenia
- Elektroniczna regulacja siły ssania
- Elektrody wyłączające
- Przyłącze powietrza
- Rolki kierownicze

Oprzędkowanie seryjne:



23



Ventos 20 E/L



Ventos 30 E/L

Dane techniczne

	Ventos 20 E/L	Ventos 30 E/L
Elektryczna moc przyłączowa	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy / przyrządowe gniazdo wtykowe	400 - 1200 W / 2400 W	400 - 1200 W / 2400 W
Zabezpieczenie	16 A	16 A
Maks. objętość przepływu (turbina)	3200 l/min	3200 l/min
Maks. wartość podciśnienia (turbina)	20.000 Pa, 200 mbar	20.000 Pa, 200 mbar
Ciśnienie akustyczne	72 dB(A)	72 dB(A)
Wąż ssący	Ø 36 mm x 3,5 m	Ø 36 mm x 3,5 m
Pojemność zbiornika	17 l	32 l
Wymiary (S x G x W) w mm	380 x 485 x 445	380 x 485 x 550
Masa (bez wyposażenia)	8,5 kg	9,3 kg
Długość przewodu zasilającego	7,5 m, guma	7,5 m, guma
Rodzaj zabezpieczenia	IP x 4	IP x 4
Klasa zapylenia	L	L
Kod zamówienia	58.391 0	58.393 0